



| 項目 | 単位 | 機種 | B08 |
|----------------|--------------------|----|---------|
| メーカー | | | ヤンマー |
| 仕様 | | | |
| 機械重量 | kg | | 780 |
| 機体重量 | kg | | 610 |
| 定格出力 | PS/rpm | | 10/2050 |
| 標準バケット容量(新JIS) | m ³ | | 0.02 |
| 標準バケット幅 | mm | | 350 |
| 性能 | | | |
| 走行速度 | km/h | | 2.0 |
| 旋回速度 | rpm | | 9.1 |
| 接地圧 | kg/cm ² | | 0.23 |
| 登坂能力 | 度 | | 30 |
| 最大掘削力 バケット | kg | | 1000 |
| 寸法 | | | |
| 全長(輸送時) | mm | | 2820 |
| 全幅 | mm | | 780 |
| 全高(輸送時) | mm | | 1320 |
| シュー幅 | mm | | 180 |
| ブレード 幅×高さ | mm | | 780×180 |

| 項目 | 単位 | 機種 | B08 |
|----------------|--------------------|----|--------------|
| 各部装置構造 | | | |
| エンジン名称 | | | 3TN66L-UB |
| 形式 | | | 立形水冷3気筒ディーゼル |
| 走行装置 シュー形式 | | | ゴムクローラ |
| 油圧ポンプ流量 | ℓ/min | | 10.8×2 |
| セット圧力(メインリリーフ) | kg/cm ² | | 170 |
| 容量 | | | |
| 燃料(軽油) | ℓ | | 10 |
| 作業範囲 | | | |
| 最大掘削高さ | mm | | 2770 |
| 最大ダンプ高さ | mm | | 1980 |
| 最大掘削深さ | mm | | 1550 |
| 最大垂直掘削深さ | mm | | 1100 |
| 最大床面掘削半径 | mm | | 2750 |
| 作業機最小旋回半径 | mm | | 1040 |