

180Aクラス

4.0mm
溶接棒



エコ溶接 エコ発電

インバータ

超低騒音

クラス最軽量
98kg



エコ能力に優れた180Aクラス高性能溶接機

在庫確認 EGW180MC-I



- 溶接・発電同時使用可能
- 車輪止め付
- デジタル表示機能付集中操作パネル



■デジタル表示の種類

- ・溶接電流設定値・溶接実電流値・積算時間
 - ・エンジンオイル低下(エンジン停止機能)
 - ・発電過電流(出力停止機能)・発電温度異常(出力停止機能)
- メンテナンス時に便利な各種チェック機能付
発電電流と電圧が測定器なしで、デジタル表示で確認できます。

「TIG溶接/手棒溶接/発電」の1台3役で仕事の幅が広がります。

180Aクラス

4.0mm
溶接棒

サイクロ
コンバータ

超低騒音

軽量
99kg

写真はTIG溶接機との接続例です。(アルゴンガス、TIG溶接機は別売です。)

やまびこ推奨
TIG溶接機
●STW201D
●STW201A



〈1台3役〉

- ①TIG専用電源
- ②手棒(被覆)アーク溶接
最大出力電流 180A
φ2.0~4.0mm
- ③発電電源
単相100V,3.0kVA

TIG専用200V

- ・周波数/300Hz
- ・定格出力/3.96kVA
- ・定格電流/18A
- ・力率/1.0



EGW181MS-T



モデル	溶接				発電			エンジン		使用燃料	燃料タンクL	定格連続運転時間h 溶接 発電	騒音値 dB(A)/7m (離隔)	装備機能				外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg	
	出力電流A	使用率%	電流調整範囲A	使用溶接棒mm	定格電圧V	周波数Hz	定格出力kVA	定格電流A	力率					名称	定格出力kW(PS)/min ⁻¹	周波数種類	リコイル			セル
EGW180MC-I	DC170	50	DC45~182	2.0~4.0	単相100	50	3.0	30	1.0	ロビン空冷4サイクルEH34-DS	5.9(8.0)/3600	7	64 (L _{WA} 89)	○	○	○	○	746×494×682	98	
EGW181MS-T	DC170		DC50~180	2.0~4.0	100	60	3.0	30		ロビン空冷4サイクルEH34-DS	5.9(8.0)/3600	6.7	5.1	62.5 (L _{WA} 89)	○	○	○	○	746×494×682	100

アクセサリ(別売品)


●オートストップ用スイッチ

休憩中にバッテリー工具などの充電を行うのに便利です。

商品コード:ASSET-EGW2800MI

価格:¥3,150 (税込) (税抜価格¥3,000)

適合機種:IEG2801M,EGW2800MI,EGW150MD,EGW185M



●段積みセット

商品コード:RSET-EGW2800MI

価格:¥7,350 (税込) (税抜価格¥7,000)

適合機種:IEG2801M,EGW2800MI



(段積みは2段まで)

15mm出力

オイルセンサー
オイル不足警告
非常停止

60/60
周波数切替

リコイル
スタータ方式

セル
スタータ方式

防音構造

スローダウン
装置